



600AM S (2T+5D)
6.00 X 2.22
AISLADO SANITARIO

EQUIPAMIENTO STANDARD

ESTRUCTURA:

Estructura metálica *galvanizada* terminada en esmalte de poliuretano.

CERRAMIENTO:

Panel sándwich 40 mm micronervado.

AISLAMIENTO:

Aislamiento techo a base de lana de roca de 80mm.

Panel sándwich con espuma rígida de poliuretano en paredes.

CARPINTERIA EXTERIOR:

- 1 Puerta de acceso en aluminio lacado con cerradura.
- 2 Ventanas correderas en aluminio de 1.00x0.30 mts.
- 2 Rejas de seguridad.

CARPINTERIA INTERIOR:

Divisiones en panel sándwich de 40 mm.
Puertas en madera plastificada y cerco de aluminio

ACABADOS INTERIORES:

Suelo en tablero laminado antideslizante.
Falso techo de lamas metálicas prelacadas.

INSTALACION DE FONTANERIA:

- 5 Duchas con cortina.
 - 2 Inodoros con tanque bajo.
 - 1 Lavabo con cuatro grifos.
 - 1 Termo eléctrico de 150 litros.
- Instalación de fontanería vista mediante tubería de polibutileno.

INSTALACION ELECTRICA:

- 1 Acometida de 220 V 25 A 5.500 W.
- 1 Cuadro de protección.
- 1 Interruptor.
- 1 Luminaria fluorescente de 2x36W estanca.
- 2 Tomas de corriente de 16 A.

